

| | |
|-------------|--|
| பொது விவரம் | பெயர் / மாதிரி / மாதிரி |
| பொது விவரம் | 500000 மாதிரி / மாதிரி |
| மாதிரி | t / t paypal. |
| பொது விவரம் | 3-7 மாதிரி மாதிரி 15 மாதிரி 10 .மாதிரி மாதிரி மாதிரி. |
| பொது விவரம் | மாதிரி மாதிரி / மாதிரி மாதிரி மாதிரி |
| மாதிரி | மாதிரி / மாதிரி மாதிரி) மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி |
| மாதிரி | 500pcs. |
| பொது விவரம் | மாதிரி மாதிரி மாதிரி |
| பொது விவரம் | CE FCC மாதிரி மாதிரி UKCA |

பொது விவரம்:

மாதிரி மாதிரி RJ50 10P10C மாதிரி 10 மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி SOLERING மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி SOLERING மாதிரி மாதிரி Ethernet RJ50

மாதிரி மாதிரி RJ12 RJ45 RJ48 RJ50 மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி

மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி

மாதிரி மாதிரி RJ12 6P6C மாதிரி மாதிரி

[மாதிரி மாதிரி RJ45 8P8C மாதிரி மாதிரி](#)


மாதிரி மாதிரி RJ48 RJ50 10P10C மாதிரி மாதிரி

மாதிரி மாதிரி SMT மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி


[மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி RJ50 10P10C மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி மாதிரி](#)

RoHS+HF (Pb) Compliant


F
E
D
C
B





TOP VIEW




FRONT VIEW




RIGHT SIDE VIEW




BACK VIEW



LEFT SIDE VIEW



BOTTOM VIEW



A SIZE:4.5:1

NOTES

MECHANICAL:

1. HOUSING MATERIAL: HF PBT BLACK UL94V-0
2. INSERT MATERIAL: LCP BLACK UL94V-0
3. CONTACT MATERIAL: PHOSPHOR BRONZE T=0.25mm.
4. PLATING: GOLD PLATING AT CONTACT AREA, MATTE TIN AT TAIL 100u" MIN, NICKEL 30u" MIN. OVER ALL
5. SHIELD: BRASS T=0.20mm PLATED NICKEL 30u" Min .
6. OPERATING LIFE: 750 CYCLES MIN.
7. MATING/UNMATING FORCE: 30N/3.06KGf MAX
8. RETENTION STRENGTH: 50N MIN. FOR 60S±5S

ELECTRICAL:

1. VOLTAGE RATING: 125 VAC RMS.
2. CURRENT RATING: 1.5 AMP.
3. CONTACT RESISTANCE : 30mΩ MAX.
4. INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN. AT 500V DC .
5. DIELECTRIC STRENGTH: 1000V AC OR 1500V DC RMS AT 0.5mA 50Hz/60Hz FOR 1MINUTE.

ENVIRONMENTAL:

1. STORAGE: -40°C TO +85°C RELATIVE HUMIDITY<80%.
2. GUARANTEE PERIOD: 12 MONTHS
3. OPERATION: -40°C TO +85°C.
4. The mark with ★ is the key inspection dimension for QC

| NO. | PACKING | PART NO. | Gold Plating |
|-----|---------|------------------------|--------------|
| 1 | TRAY | TM52W811EX002312113000 | 1u" |
| 2 | | TM52W811EX003312113000 | 3u" |
| 3 | | TM52W811EX004312113000 | 6u" |
| 4 | | TM52W811EX005312113000 | 15u" |
| 5 | | TM52W811EX006312113000 | 30u" |
| 6 | | TM52W811EX007312113000 | 50u" |



a: 00 00000 0000 000000 .000000 00000 0000 00 000000 0000000000 00 00000000000 00000 00 00000 0000 .0000000000
00000 0000000000 .00000000 A No.8 Kangyang 1st Street 00000000000 0000000 0000000000000000 0000000 00000 00000
0000000 000000000000.